

LED Profil Ladeo eloxiert 2m

2P-01AAAC-LAX




Einbauprofil

-

LED Stripes: max. 32W/m / 20mm

Überlängen auf Anfrage bis zu 6 m erhältlich



| | |
|-------------------------|---------------|
| Farbe | silber |
| Oberfläche | eloxiert |
| Montageart | Einbau |
| Schutzart (IP) | 20 |
| Max. LED Leistung (W/m) | 32 |
| Max. LED Breite (mm) | 20 |
| Länge (m) | 2 |
| Breite (mm) | 30 |
| Höhe (mm) | 20,4 |
| Einbaubreite (mm) | 23 |
| Einbauhöhe (mm) | 19,4 |
| EAN | 2000000074719 |



Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Zubehör



2A-01DBDA-XXX
Leneo/Ladeo Abdeckung
opal 2m



2A-01DBDB-XXX
Leneo/Ladeo U-Abdeckung
opal 2m



2A-01DCDA-XXX
Leneo/Ladeo Abdeckung
clear 2m



ZC-01IAIC-LAX
Ladeo Halterung



ZE-01GBGA-LAX
Ladeo Endkappe
grau



ZE-01GBGB-LAX
Ladeo U-Endkappe
grau



ZE-01GIGB-XXX
Leneo/Ladeo U-Endkappe
opal

Anwendungsbeispiel

