


# LED Profil Leneo schwarz 2m

2P-01ABAA-LEX





Aufbauprofil

-

LED Stripes: max. 32W/m / 20mm

Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich



Farbe	schwarz
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	25,1
EAN	2000000074337



## Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## Zubehör



2A-01DBDA-XXX  
Leneo/Ladeo Abdeckung  
opal 2m



2A-01DBDB-XXX  
Leneo/Ladeo U-Abdeckung  
opal 2m



2A-01DDDA-XXX  
Leneo/Ladeo Abdeckung  
schwarz 2m



ZE-01GAGA-LEX  
Leneo Endkappe  
grau




ZE-01GAGB-LEX  
Leneo U-Endkappe  
grau



ZE-01GIGB-XXX  
Leneo/Ladeo U-Endkappe  
opal



ZV-01JAJA-LEX  
Leneo 60° Verbinder



ZV-01JAJB-LEX  
Leneo 90° Verbinder V1



ZV-01JAJC-LEX  
Leneo 90° Verbinder V2



ZV-01JAJD-LEX  
Leneo 120° Verbinder



ZV-01JAJE-LEX  
Leneo 135° Verbinder



ZV-01JAJF-LEX  
Leneo 180° Verbinder



ZV-01JAJG-LEX  
Leneo 270° Verbinder V3

## Anwendungsbeispiel

