



# LED Profil Leneo eloxiert 3m

3P-01AAAA-LEX



Aufbauprofil

LED Stripes: max. 32W/m / 20mm  
Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich



Farbe	silber
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	3
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	25,1
EAN	2000000078434



## Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## Zubehör



3A-01DBDA-XXX  
Leneo/Ladeo Abdeckung  
opal 3m



3A-01DBDB-XXX  
Leneo/Ladeo U-Abdeckung  
opal 3m



3A-01DCDA-XXX  
Leneo/Ladeo Abdeckung  
clear 3m



ZE-01GAGA-LEX  
Leneo Endkappe  
grau



ZE-01GAGB-LEX  
Leneo U-Endkappe  
grau



ZE-01GIGB-XXX  
Leneo/Ladeo U-Endkappe  
opal



ZV-01JAJA-LEX  
Leneo 60° Verbinder



ZV-01JAJB-LEX  
Leneo 90° Verbinder V1



ZV-01JAJC-LEX  
Leneo 90° Verbinder V2



ZV-01JAJD-LEX  
Leneo 120° Verbinder



ZV-01JAJE-LEX  
Leneo 135° Verbinder



ZV-01JAJF-LEX  
Leneo 180° Verbinder



ZV-01JAJG-LEX  
Leneo 270° Verbinder V3

## Anwendungsbeispiel

