

LED Profil R26 3m

PA411E300




Aufbauprofil

-

LED Stripes: max. 28W/m / 20mm

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Wandleuchten sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.



Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	28
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	3
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	13
EAN	2000000058993



Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Zubehör



CS401E300
C4 Abdeckung
satiert flach 3m



CS403E300
C5 Abdeckung
satiert „U“ 3m



CT401E300
C12 Abdeckung
transparent flach 3m



CT406E300
C13 Abdeckung
transparent Linse 40° 3m



LA401EZUS
Z3 Endkappe
flach



LA403EX00
Z6 Endkappe „U“



MI401ZX00
Z26 Montageclip



MA100ZZUS
Z20 Schwenkverbinder



MI450ZZUS
Z30 Montagewinkel

Anwendungsbeispiel

