

LED Profil R28 3m


PA461E300



Aufbauprofil

LED Stripes: max. 28W/m / 20mm

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung sowie Beschilderungen und Displays.



Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	28
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	3
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	23
EAN	2000000060040



Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Zubehör



CS401E300
C4 Abdeckung
satinert flach 3m



CS403E300
C5 Abdeckung
satinert „U“ 3m



CT401E300
C12 Abdeckung
transparent flach 3m



CT406E300
C13 Abdeckung
transparent Linse 40° 3m



LA451EZUS
Z8 Endkappe
flach



LA453EX00
Z9 Endkappe „U“



MI401ZX00
Z26 Montageclip



MA100ZZUS
Z20 Schwenkverbinder



MI450ZZUS
Z30 Montagewinkel

Anwendungsbeispiel

